



Med undantag av BL21 kan alla trafikbommar från Automatic Systems förses med varnings-lampor som extra utrustning.

Bomarmarna förses med min. 3 lampor och max. 8 lampor beroende på längden på aktuell bomarm.

Lamporna är tillverkade av en gjuten PVC-ram, försedda med två röda eller gula (valfritt) glas, och syns från båda körriktningarna.

Lamporna är monterade från insidan av bomarmen. En gummitätning är monterad mellan lampfoten och bomarmen.

En transformator som sätts på den aktuella logiken levererar 24 volts spänning.

Lamporna lyser normalt alltid utom när bommen är i helt öppet (vertikalt) läge.

Som alternativ kan lamporna förses med ett blinkrelä. Då lyser lamporna när bommen är i horisontellt läge, blinkar när bomarmen är i rörelse och är släckta när bomarmen är i vertikalt läge.

Installationen mellan bomarmen och bomhuset skyddas av en väderbeständig flexibel slang av metall.

ANTAL LAMPOR

Bomarmslängd	Antal lampor
Upp till 5,5 m	3
Från 5,51 till 7 m	4
Från 7,01 till 9 m	5
Från 9,01 till 11 m	6
Från 11,01 till 13 m	7
Från 13,01 till 14 m	8

OBS.

Användandet av varningslampor i kombination med andra extrautrustningar som placeras på bomarmen kan medföra reducerad max. längd på grund av den extra tyngden.
Kontakta Intergate för mer information.

DETALJ AV VARNINGSLJUS

